



**Caractéristiques Ledvance Surface Circulaire 250 Blanc 13W 920lm - 830 Blanc Chaud | avec Détecteur de Mouvement - IP44 - Équivalent 2x13W**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 243724                              |
| EAN                          | 4058075617902                       |
| Code Fabricant               | 4058075617902                       |
| Marque                       | Ledvance                            |
| Nom du fabricant             | SF CIRC 250 SEN V 13W 830 IP44 LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 13W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 920lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 71                             |

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couverture Optique   | PC (Polycarbonate) |
| Facteur de puissance | >0.50              |
| Référence Article    | Hublot LED         |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type              | Professionnel                      |
| Montage                         | Surface                            |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in]            |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                      |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Matériaux                       | PMMA (Polyméthacrylate de méthyle) |
| Couleur du boîtier              | Blanc                              |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours         |
| Gamme                           | SURFACE CIRCULAR 250               |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 250 |
| Largeur (mm)  | 250 |

## Informations du capteur

### Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

