



Caractéristiques Ledvance Hublot LED  
Surface Circulaire 500 Acier Blanc 42W  
3500lm - 840 Blanc Froid | IP44 -  
Zigbee Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 260398                                   |
| EAN                          | 4099854514777                            |
| Code Fabricant               | 4099854514777                            |
| Marque                       | Ledvance                                 |
| Nom du fabricant             | SURFACE CIRCULAR 500 ZIGBEE 42W 840 IP44 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x26                           |
| Puissance (W)                     | 42W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Zigbee                    |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3500lm                         |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 83         |
| Facteur de puissance        | >0.90      |
| Référence Article           | Hublot LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Montage                         | Plafond, Fixation murale           |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Matériaux                       | Acier                              |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours         |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Hauteur (mm)  | 105 |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

