



**Caractéristiques Philips Downlight  
LED DN065B Métal Blanc 19W 2000lm  
110D - 830 Blanc Chaud | 225mm -  
Diamètre 200mm - IP20**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 246864                                   |
| EAN                          | 8719514464339                            |
| Code Fabricant               | 46433900                                 |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | DN065B G4 LED20/830 19W 220-240V D200 RD |
| Lampesdirect Garantie Totale | 3 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Puissance (W)                     | 19W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| Lampe Incluse               | Oui                                                |
| Nombre de lampes            | 1                                                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110                                                |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2000lm                                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 105                                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                                              |
| UGR                         | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique          | Plastique                                          |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| EOC8                            | 46433900                                |
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 200                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Métal                                   |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boitier              | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | Borne à vis, 2 pôles                    |
| Gamme                           | DN065B                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

