



Caractéristiques Philips Downlight  
LED CoreLine DN142B Aluminium  
Blanc 24.9W 2350lm 90D - 830 Blanc  
Chaud | Diamètre 200mm - IP54/IP20 -  
Interact Dimmable - Blanc Réflecteur -  
Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 250526                            |
| EAN                          | 8720169109155                     |
| Code Fabricant               | 8720169109155                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours              | 3 Heures                       |
| Inclinable                        | Non                            |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x42                           |
| Puissance (W)                     | 24.9W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                                          |
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2350lm                                         |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 95                                             |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | Plastique                                      |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                                |
| Place nécessaire (mm)           | 205                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                           |
| Matériaux                       | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                                   |
| Couleur du boîtier              | Blanc                                   |
| Connexion du Luminaire          | Vis [Vis pour connecteur]               |
| Gamme                           | CoreLine                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir LampesDirect?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

